



Résine à lit mélangé PREMIUM – Déminéralisation

Résine échangeuse d'ions

Description

Résine préchargée de qualité supérieure (cations et anions) pour la déminéralisation unique de l'eau de remplissage dans les circuits fermés de chauffage et de refroidissement sur la base d'un échange d'ions. Certification vérifiable par code QR. Le préchargement de la résine favorise l'auto-alcalinisation naturelle directement après le remplissage comme décrit dans la norme VDI 2035. Pour un remplacement aisé de la résine, celle-ci est scellée dans un sachet en plastique. Livrée dans un sac de suremballage en toile synthétique perméable pratique. La résine à usage unique peut être éliminée avec les ordures ménagères.

Capacité en dureté allemande (°dH)

1 °dH	24 000 litres
10 °dH	2 400 litres

Capacité en dureté française (°fH)

1 °fH	42 700 litres
10 °fH	4 270 litres

Fiche technique

Unité de conditionnement	12,5 litres
Température de service max.	60 °C



Irritant

Attention! Provoque une sévère irritation des yeux. Intervention: En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



Protection des yeux/du visage: Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux.



Attention: Ne pas laisser la poche ouverte plus de 10 min. Stocker à l'abri du gel. Éviter l'exposition directe au soleil. Élimination des contenus conformément aux dispositions locales en vigueur.